

Hygiejne Rapport

April 2005

Kunde : Aquacleaner
Nørreager 3, 6950 Ringkøbing

Emne : Slagtesvinstald

Testdato : 12 april 2005

Prøvetager : Ove Christoffersen (laborant)

Metode : Hygicult (totalkim før og efter desinfektion)

Formål : At undersøge effekten af AC desinfektion

Der er målt totalkim før og efter brug af AC desinfektion anvendt i en 2,0% opløsning.
Der er anvendt 10 liter vand indeholdende 200 ml AC desinfektion til ca.75 m² flade.

Resultat Hygicult :

EMNE	svinestald	Totalkim/cm ² før desinfektion	Totalkim/cm ² efter desinfektion
1 :	Gulv (beton)	>100	2
2 :	Gulv (beton)	>100	1
3 :	Gulv (beton)	>100	1
4 :	Gulv (beton)	>100	0-1
5 :	Gulv (beton)	>100	1
6 :	Gulv (beton)	>100	0-1
7 :	Gulv (beton)	>100	1
8 :	Gulv (beton)	>100	1
9 :	Gulv (beton)	>100	0-1
10 :	Gulv (beton)	>100	1
11 :	Rør (galv.)	80	0-1
12:	Rør (galv.)	80	1
13:	Rør (galv.)	>100	2
14:	Rør (galv.)	80	1
15:	Rør (galv.)	45	1
16:	Rør (galv.)	45	1
17:	Rør (galv.)	>100	1
18 :	Rør (galv.)	80	0-1
19 :	Rør (galv.)	80	1
20:	Rør (galv.)	80	0-1

fortsættes

EMNE	Totalkim/cm ² før desinfektion	Totalkim/cm ² efter desinfektion
21: Væg (plast)	80	0-1
22: Væg (plast)	80	0-1
23: Væg (plast)	80	1
24: Væg (plast)	80	0-1
25: Væg (plast)	80	1
26: Væg (plast)	80	1
27: Væg (plast)	80	1
28: Væg (plast)	80	1
29: Foderautomat (plast)	80	1
30: Foderautomat (plast)	80	2
31: Foderautomat (plast)	45	1
32: Foderautomat (plast)	80	1
33: Foderautomat (plast)	80	1
34: Foderautomat (plast)	80	1
35: Foderautomat (rustfri st)	45	0-1
36: Foderautomat (rustfri st)	60	1
37: Foderautomat (rustfri st)	60	1
38: Foderautomat (rustfri st)	80	1
39: Blindprøve	0	0
40: Blindprøve	0	0

INDEKS total : 81,6 0,82

Alle tal er per cm² og gennemsnitsværdier fra 9,5 cm² per måling.

KONKLUSION : Stald og materialer er desinficeret meget flot.
Der tilstræbes under 5.

DESINFEKTIONS RÅDGIVEREN Aps

Ove Christoffersen

